



FICHA TECNICA 10b

PUERTAS CORTAFUEGOS



PUERTAS DE MADERA CORTAFUEGO EN 2 HOJAS

10E. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA EI-30.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas EI-30 tipo PUNISA ó similar, modelo MRF-30. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 30 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM ignífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-30: En APPLUS con nº 4015774 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10F. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA EI-60.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas EI-60 tipo PUNISA ó similar, modelo MRF-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM ignífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con nº 4015773/1 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10G. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA EI-90.


Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas EI-90 tipo PUNISA ó similar, modelo MRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM ignífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-90: En APPLUS con nº 06/32301117 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10H. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA EI-120.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas EI-120 tipo PUNISA ó similar, modelo MRF-120. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM ignífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-120: En APPLUS con nº 5024093 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.



PUERTA DE MADERA
CORTAFUEGOS 2 H